FICHA TECNICA
Serie 37 Intensiva Estanca

Referencia producto
37-100I/E

Descripción:

Alumbrado de emergencia acondicionada para instalar empotrar a techo o a pared.
Preparada para una instalación rápida con pre-placa. Hay dos opciones de lente: vial y antipánico.
Está diseñada a través de una tapa y una base fabricadas en policarbonato.

Características técnicas

Flujo (Lm)	100 lm
Autonomía	1 hora
Tipo	No Permanente
AUTO TEST	NO
IP-IK	IP65-IK08
Grado de aislamiento	Clase II
Alimentación	230Vac-50/60Hz
Lampara de emergencia	Power LEDs
Vida útil LED	100.000 horas
Temperatura de color(K)	5000
Batería	Ni-Cd
Prueba de hilo incandescente	850ºC
Piloto testigo de carga	LED verde
Temperatura de funcionamiento	-5ºC a +40ºC

Dimensiones



Fotometría



Polígono el saco, Parcela 1,Nave 1,
50172 Alfajarín, Zaragoza.
Teléfono 976246037

Las especificaciones técnicas y de diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes mostradas tienen un fin meramente ilustrativo y pueden no coincidir exactamente con el producto real. De acuerdo con la normativa vigente, se aplica un margen de tolerancia de +/-10% y la potencia consumida.

Polígono el saco, Parcela 1,Nave 1,
50172 Alfajarín, Zaragoza.
Teléfono 976246037

Las especificaciones técnicas y de diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes mostradas tienen un fin meramente ilustrativo y pueden no coincidir exactamente con el producto real. De acuerdo con la normativa vigente, se aplica un margen de tolerancia de +/-10% y la potencia consumida.