



Descripción:

Montaje en superficie con cuerpo de policarbonato y base de poliéster color gris

Características técnicas

Flujo Alumbrado (Lm)	4000 lm
Flujo Emergencia	1300 lm
Autonomía	1 hora
Tipo	No Permanente / Permanente
AUTO TEST	NO
IP-IK	IP66-IK08
Grado de aislamiento	Clase II
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Lampara de emergencia	Power LEDs
Vida útil LED	100.000 horas
Temperatura de color(K)	4000
Batería	Ni-Cd
Prueba de hilo incandescente	850°C
Piloto testigo de carga	LED verde
Temperatura de funcionamiento	+5°C a +45°C

Dimensiones
Superficie:

Fotometría

Luminaria	x	y	z
72-036E/KPL	1276	100	85

Características generales

- Driver o fuente electrónica de corriente constante en el interior para los LED.
- L70 Lifetime 35.000 horas.
- Distribución de la luz simétrica y dirección de luz directa.
- Luminaria con equipo de emergencia.
- Diseño estético que se adapta a las líneas de la arquitectura.

Características técnicas

- Diseñadas según norma EN 60598-2-22 y EN 60598-1.
- Telemandable.
- Envolverte de policarbonato.
- CRI > 80.
- Potencia: 32W
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.