FICHA TECNICA

Serie 30 Redonda Vial

Referencia producto

30-070RV

Descripción:

Alumbrado de emergencia acondicionado para empotrar en techo.
Está formada a través de un conjunto óptico y un Driver.
Emergencia preparada para una instalación rápida. Hay tres opciones de lente: Estándar, vial y antipánico.

Características técnicas

Flujo (Lm)	70 lm
Autonomía	1 hora
Tipo	No Permanente
AUTO TEST	NO
IP-IK	IP44/20-IK04
Grado de aislamiento	Clase II
Alimentación	230Vac-50/60Hz
Lampara de emergencia	Power LEDs
Vida útil LED	100.000 horas
Temperatura de color(K)	5000
Batería	Ni-Cd
Prueba de hilo incandescente	850ºC
Piloto testigo de carga	LED verde
Temperatura de funcionamiento	+5ºC a +40ºC

Dimensiones Superficie:

Dimensiones foco (mm)



Dimensiones driver (mm)



*Realizar corte de 51 mm de diámetro

Fotometría



Polígono el saco, Parcela 1,Nave 1,
50172 Alfajarín, Zaragoza.
Teléfono 976246037

Las especificaciones técnicas y de diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes mostradas tienen un fin meramente ilustrativo y pueden no coincidir exactamente con el producto real. De acuerdo con la normativa vigente, se aplica un margen de tolerancia de +/-10% y la potencia consumida.