



**Descripción:**

Montaje en superficie con cuerpo de policarbonato y base de poliéster color gris

**Características técnicas**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Flujo Alumbrado (Lm)          | 6000 lm                    |
| Flujo Emergencia              | 800 lm                     |
| Autonomía                     | 1 hora                     |
| Tipo                          | Permanente / No Permanente |
| AUTO TEST                     | NO                         |
| IP-IK                         | IP66-IK08                  |
| Grado de aislamiento          | Clase II                   |
| Alimentación                  | 220-240Vac<br>50/60Hz      |
| Lampara de emergencia         | Power LEDs                 |
| Vida útil LED                 | 100.000 horas              |
| Temperatura de color(K)       | 4000                       |
| Batería                       | Ni-Cd                      |
| Prueba de hilo incandescente  | 850°C                      |
| Piloto testigo de carga       | LED verde                  |
| Temperatura de funcionamiento | +5°C a +45°C               |

**Dimensiones Superficie:**

**Fotometría**

| Luminaria  | x    | y   | z  |
|------------|------|-----|----|
| 72-058/KPL | 1572 | 100 | 85 |

## **Características generales**

- Driver o fuente electrónica de corriente constante en el interior para los LED.
- L70 Lifetime 35.000 horas.
- Distribución de la luz simétrica y dirección de luz directa.
- Luminaria con equipo de emergencia.
- Diseño estético que se adapta a las líneas de la arquitectura.

## **Características técnicas**

- Diseñadas según norma EN 60598-2-22 y EN 60598-1.
- Telemandable.
- Envolverte de policarbonato.
- CRI > 80.
- Potencia: 32W
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.